

**Specyfikacja produktu**

Rodzaj wykładziny	ISO 2424	Saxon – runo cięte
Skład runa	ISO 2424	100% PA-Econyl SDN
Rodzaj spodu	ISO 2424	AB - Action Back
Ciężar całkowity	ISO 8543	2000 g/m <sup>2</sup>
Ciężar runa	ISO 2424	1100 g/m <sup>2</sup>
Wysokość runa	ISO 1766	4,3 mm
Wysokość całkowita	ISO 1765	6,8 mm
Gęstość	ISO 1763	196'000 włókien/m <sup>2</sup>
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	33 Kontrakt
Klasa komfortu	EN 1307	LC2
Odporność na fotele na kółkach	EN 985	użytkowanie stałe
Użytkowanie na schodach	EN 1963	tak
Izolacja cieplna	ISO 8302	0,07m <sup>2</sup> /KW
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Cfl – s1
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥ 5
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	≥ 4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E 01	≥ 4
Izolacja akustyczna	ISO 10140	Δ Lw = 24 dB
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	0,20 αw
Rezystancja pionowa	ISO 10965	< 10 <sup>8</sup> Ohm
Rezystancja pozioma	ISO 10965	< 10 <sup>8</sup> Ohm
Właściwości antystatyczne	ISO 6356	≤2 kV
Stabilność wymiarowa	EN 986	1,0 %
Szerokość rolki		400 cm
Ilość kolorów		15
Certyfikat GUT		NR 7ED651DE
Certyfikat DER BLAUE ENGEL		posiada
Certyfikat TFI		Z-156.601-680
Certyfikat CRI GREEN LABEL		posiada
Gwarancja producenta		5 lat



Aby uzyskać więcej informacji na temat: właściwości produktów, informacji o montażu i utrzymaniu w czystości, zapraszamy na stronę: [www.polflor.pl/condor](http://www.polflor.pl/condor)