

Specyfikacja produktu		Rolka	Płytki (BT)
Rodzaj wykładziny	ISO 2424	Filc-igłowany	Filc-igłowany
Skład okrywy	ISO 2424	100 % Poliamid	70%Dorix®PA 20%PES/10%PP
Rodzaj spodu	ISO 2424	lateks	bitumiczny
Ciężar całkowity	ISO 8543	1430 g/m ²	4000 g/m ²
Ciężar okrywy	ISO 2424	650 g/m ²	500 g/m ²
Wysokość całkowita	ISO 1765	6,2 mm	6,2 mm
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	33 Kontrakt	33 Kontrakt
Izolacja cieplna	ISO 8302	0,10 m ² /KW	0,05 m ² /KW
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Bfl – s1	Bfl – s1
Odporność na fotele na kółkach	EN 985	użytkowanie stałe	użytkowanie stałe
Użytkowanie na schodach	EN 1963	Tak	N/D
Izolacja akustyczna	ISO 140-8	Δ Lw = 20 dB	Δ Lw = 18 dB
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	0,20 αw	0,15 αw
Właściwości antystatyczne	ISO 6356	<2 kV	<2 kV
Rezystancja pionowa	ISO 10965	< 1.0x10 ⁸ Ohm	< 7.1x10 ⁷ Ohm
Rezystancja pozioma	ISO 10965	< 1.0x10 ⁸ Ohm	< 1.0x10 ⁶ Ohm
Stabilność wymiarowa	EN 986	1,0 %	1,0 %
Wielkość rolki / płytki		200 / 400 cm	50 x 50 cm
Ilość kolorów		12	5
Certyfikat GUT		NR 2BB3E65A	NR AC22A000
Certyfikat TFI		Z-156.601-697	Z-156.601-792
Gwarancja producenta		5 lat	5 lat

ROLKA:

PŁYTKA:


Aby uzyskać więcej informacji na temat: właściwości produktów, informacji o montażu i utrzymaniu w czystości, zapraszamy na stronę: www.polflor.pl/condor