

Specyfikacja produktu

Rodzaj wykładziny	ISO 2424	Saxon - runo cięte
Skład runa	ISO 2424	100 % Poliamid
Rodzaj spodu	ISO 2424	AB - Action Back
Ciężar całkowity	ISO 8543	2000 g/m ²
Ciężar runa	ISO 2424	1070 g/m ²
Wysokość runa	ISO 1766	5,5 mm
Wysokość całkowita	ISO 1765	7,6 mm
Gęstość	ISO 1763	163'400 włókien/m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	33 Kontrakt
Klasa komfortu	EN 1307	LC3
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Cfl – s1
Odporność na fotele na kółkach	EN 985	użytkowanie stałe
Użytkowanie na schodach	EN 1963	Tak
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥ 5
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	≥ 4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E 01	≥ 4
Izolacja cieplna	ISO 8302	0,07 m ² /KW
Izolacja akustyczna	ISO 10140	Δ Lw = 23 dB
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	0,15 αw
Rezystancja pionowa	ISO 10965	< 10 ¹⁰ Ohm
Rezystancja pozioma	ISO 10965	< 10 ¹⁰ Ohm
Właściwości antystatyczne	ISO 6356	≤2 kV
Stabilność wymiarowa	EN 986	1,0 %
Szerokość rolki		400 cm
Ilość kolorów		18
Certyfikat GUT		NR 24777
Certyfikat DER BLAUE ENGEL		posiada
Certyfikat TFI		Z-156.601-680
Certyfikat CRI GREEN LABEL		posiada
Gwarancja producenta		5 lat



Aby uzyskać więcej informacji na temat: właściwości produktów, informacji o montażu i utrzymaniu w czystości, zapraszamy na stronę: www.polflor.pl/condor