

Specyfikacja produktu

Rodzaj wykładziny	ISO 2424	Pętlikowa cięta
Skład runa	ISO 2424	100 % PA SDN
Rodzaj spodu	ISO 2424	bitumiczne
Ciężar całkowity	ISO 8543	5080 g/m ²
Ciężar runa	ISO 2424	1160 g/m ²
Wysokość runa	ISO 1766	5,5 mm
Wysokość całkowita	ISO 1765	8,5 mm
Gęstość	ISO 1763	178'000 włókien/m ²
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	33 Kontrakt
Klasa komfortu	EN 1307	LC2
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Bfl – s1
Odporność na fotele na kółkach	EN 985	użytkowanie stałe
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥ 5
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	≥ 4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E 01	≥ 4
Izolacja cieplna	ISO 8302	0,07 m ² /KW
Izolacja akustyczna	ISO 10140	Δ Lw = 24 dB
Właściwości antystatyczne	ISO 6356	≤ 2 kV
Stabilność wymiarowa	EN 986	1,0 %
Szerokość		50x50 cm
Ilość kolorów		9
Certyfikat TFI		Z-156.601-1263
Certyfikat CRI GREEN LABEL		posiada
Gwarancja producenta		5 lat



Płytki dywanowe Ocean to standardowy produkt firmy Condor wyróżniający się przyjemną fakturą oraz spokojną kolorystyką. Łatwość montażu i przyjazna cena, przy zachowaniu dobrej jakości powodują, że jest to produkt dobry do przestrzeni biurowych o dużej rotacji najemców, pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu i narażonych na większe zanieczyszczenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat: właściwości produktów, informacji o montażu i utrzymaniu w czystości, zapraszamy na stronę: www.polflor.pl/condor